

# Componenti®

---

## SYNCHRONISATIEPROCEDURE AFSTANDSBEDIENING / DAMPKAP

1. Onderbreek de stroomvoorziening van de dampkap (stopcontact of zekering)
  2. Druk op de knop “verlichting” op de afstandsbediening en hou deze ingedrukt. Sluit tegelijk de dampkap terug aan op de stroomvoorziening. De dampkap verlichting gaat aan.
  3. Laat de toets “verlichting” los van zodra de verlichting aanspringt. Druk vervolgens binnen de 5 seconden op de toets “motor” en hou deze ingedrukt tot de motor in werking treedt.
- 

## PROCEDURE SYNCHRONISATION TELECOMMANDE / HOTTE

1. Couper l'alimentation de la hotte (fusible ou prise de courant si accessible)
  2. En maintenant enfoncée la touche lumière de la télécommande, remettre l'alimentation de la hotte : les lampes vont s'allumer.
  3. Après que les lampes de la hotte se soient allumées, lâcher la touche lumière et appuyer – dans les 5 secondes - sur la touche moteur (hélice) et garder la pression jusqu'à ce que le moteur se mette en marche.
- 

## PROCEDURE SYNCHRONISATION REMOTE CONTROL / HOOD

1. Switch off the power supply to the hood (fuse or mains socket if available).
2. Hold down the light button on the remote control and switch the power back on: the lights will switch on.
3. Once the hood lights have come on, release the light button and press - within 5 seconds - the motor button (propeller) and hold down until the motor starts.